



SUPERFLEX PU AllRounDuct 04 914002



SUPERFLEX PU AllRounDuct 04, låg vikt, utmärkt
nöttningsbeständighet. Polyeter PU, permanent antistatisk
förening. Flamskydd enligt DIN4102-B1.

DETAILS

	SLÄT YTA	***
	FLEXIBILITET	****
	SLITSTYRKA	*****
	TEMPERATUR OMRÅDE	-40 °C 90 °C
	KEMIKALIE BESTÄNDIGHET	PU Table
	KROSSMOTSTÅND	***
	OZON BESTÄNDIGHET	*****
	MIKROB BESTÄNDIG	*****
	SJÄLVSLÖCKNANDE	Enligt DIN – 4102 klass B1.
	ATEX	Enligt bruksanvisning
	HYDROLYS RESISTENT	Beständig mot hydrolys i 60°C varmt vatten
	O-PHTALAT FRI	*****
	PHTHALAT FRI	*****

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Yd mm	Vacuum vid 23 °C m/H ₂ O	Böjradie mm	Godstjockl ek mm	Ø Ståltråd mm	Spiralstigni ng mm	Spiralriktni ng	Vikt per meter g/m	Längd på rulle m	Tillgänglig het
38		39	44	9	19	0.4	1x1.4	15	höger	165	15-30	I Lager
40		41	46	9	20	0.4	1x1.4	15	höger	175	15-30	I Lager
51	2"	52	57	9	25	0.4	1.2x1.6	16	höger	250	15-30	I Lager
60		61	66	9	30	0.4	1.2x1.6	16	höger	300	15-30	I Lager
63	2" 1/2	64	69	7.5	31	0.4	1.2x1.6	16	höger	310	15-30	I Lager
65		66	71	7.5	32	0.4	1.2x1.6	16	höger	320	15-30	På Förfrågan
70		71	76	7	35	0.4	1.2x1.6	16	höger	340	15-30	På Förfrågan
76	3"	77	83	7	38	0.4	1.4x1.8	16	höger	420	15-30	I Lager
80		81	87	6.5	40	0.4	1.4x1.8	16	höger	430	15-30	I Lager
90		91	97	4	45	0.4	1.4x1.8	16	höger	490	15-30	På Förfrågan
102	4"	103	109	3.5	51	0.4	1.4x1.8	18	höger	530	15-30	I Lager
110		111	117	3	55	0.4	1.4x1.8	18	höger	600	15-30	I Lager
120		121	127	2	60	0.4	1.4x1.8	18	höger	630	15-30	I Lager
127	5"	128	134	2	63	0.4	1.4x1.8	18	höger	650	15-30	I Lager
130		131	137	2	65	0.4	1.4x1.8	18	höger	665	15-30	På Förfrågan
140		141	147	1.5	70	0.4	1.4x1.8	18	höger	720	15-30	I Lager
152	6"	153	160	2.5	76	0.4	1.8x2.2	22	höger	900	15-30	I Lager
160		161	168	2	80	0.4	1.8x2.2	22	höger	940	15-30	I Lager
180		181	188	1.5	90	0.4	1.8x2.2	22	höger	1080	15-30	I Lager
200		201	208	1	100	0.4	1.8x2.2	22	höger	1200	15-30	I Lager
203	8"	204	211	1	100	0.4	1.8x2.2	22	höger	1220	15-30	I Lager
220		221	228	0.5	110	0.4	1.8X2.2	22	höger	1300	15	I Lager
250		251	258	0.5	125	0.4	2x2.5	22	höger	1600	15	I Lager
254	10"	255	262	0.5	125	0.4	2x2.5	22	höger	1650	15	I Lager
300		301	308	0.2	150	0.4	2x2.5	22	höger	1850	15	På Förfrågan
305	12"	306	313	0.2	150	0.4	2x2.5	22	höger	1880	15	På Förfrågan

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)